

BIODOR DETARTRANT BIOLOGIQUE SURODORANT

A BASE DE MICRO-ORGANISMES ET DE SURFACTANTS		Micro-organismes de classe 1	PAE	pH 3

▶Agit de façon curative et préventive

▶Prêt à l'emploi, est facile à utiliser

▶Nettoie efficacement et durablement

▶Laisse une odeur agréable et rémanente

▶Entretient les colonnes et siphons d'évacuation

▶Supprime les risques de brûlures liés à l'utilisation des produits conventionnels contenant des agents corrosifs

▶Diminue le coût d'entretien et le temps de travail, les nettoyages sont plus rapides et durables

▶Contient des micro-organismes naturels de classe 1 (EFB) selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes n'ayant jamais été décrits comme agent de causalité de maladies chez l'homme).

LIEUX D'UTILISATION

Lieux d'utilisation : Salles de bain, wc, urinoirs, bondes d'évacuation, douches collectives, dans tous types de collectivités.

ACTION IMMEDIATE

• Parfume agréablement grâce à son parfum puissant, évoquant l'hygiène et la propreté.
• Bloque immédiatement les mauvaises odeurs à la source.
• Détartre et désincruste le tartre minéral (calcaire) et organique (tartre urique).
• Nettoie et désincruste la saleté en profondeur.

ACTION A LONG TERME

• Elimine les dépôts de tartre dans les canalisations et siphons d'évacuations.
• Entretient en installant une flore aérobie.
• Favorise le bon fonctionnement.
• Prévient les engorgements.

MODE D'EMPLOI

• Prêt à l'emploi
• Appliquer par pulvérisation ou à l'éponge sur les surfaces entartrées.
• Laisser agir, au besoin frotter, puis rincer
• Pulvériser également directement dans les tuyauteries et écoulements pour prévenir les engorgements

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : liquide bleu
pH : 3

CONDITIONS D'EMPLOI :

Contient du D-limonène et du linalool pouvant apporter un risque d'allergies. Tenir hors de portée des enfants.
Conserver à l'abri de la chaleur et du gel, dans son emballage d'origine. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

FT156060/156000-0614

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02